



www.smartdoorsolutions.com.mx

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

- PROFESIONALES EN EL SERVICIO -





ACCESOS PEATONALES

- TAMBIÉN TE AYUDAMOS A RESOLVERLA -

Torniquete de tres rodillos tipo puente



Medidas: 1.20 x 0.28 x 0.98

- Acero Inoxidable
- Emparejamiento con motor de CC sin escobillas
- Resistente al polvo y al agua
- Gran seguridad y fiabilidad
- Autodiagnóstico de fallos y función de aviso de alarma
- Función "antipinzamiento" y antigolpes
- Estado de funcionamiento de los dispositivos accesibles desde el extremo





LA OFERTA MÁS COMPLETA Y EFICIENTE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS, DONDE LO AYUDAREMOS A RESOLVER SUS MÚLTIPLES NECESIDADES EN:

Puerta de barrera con solapa y torniquete alto, resistente al óxido y de larga duración



Medidas: 1.20 x 0.30 x 0.98

Puerta de paso peatonal de hoja ancha octogonal:

La puerta de paso peatonal es adecuada para entradas y salidas de peatones de varias unidades o entradas y salidas de bicicletas y vehículos eléctricos. Puede utilizarse para la apertura de puertas de control de acceso y apertura de puertas de inducción. El equipo es adecuado para áreas residenciales, zonas industriales, empresas, etc. y es compatible con todos los sistemas de control de acceso del mundo.



SOLUCIONES CON LA MEJOR MARCA, QUE CUMPLEN CON TODAS LAS EXIGENCIAS



Puerta de ala biselada tipo puente, puerta torniquete con solapa para instalaciones públicas

Medidas: 1.40 x 0.30 x 0.98





Baffle	PU software/plastic acrylic
Material	304 stainless steel/painted
Motor	24V brushed motor
Size	1400x300x980mm
Traffic speed	25-30 people/minute
Unlock time	0.1S
Voltage input	220V/50HZ



then infrared detects that a person is in the gate or is subji to external force, the current will change and the gate will





304 Stainless Steel Material





Torniquete de puerta rápida para control de acceso a la entrada del parque de atracciones



Medidas: 1.20 x 0.28 x 0.98

Support twelve kinds of function customization

























Swing direction: one-way, two-way





Torniquete de puerta batiente de entrada de alta seguridad con escáner de código QR y reconocimiento facial para interiores y exteriores

Medidas: 1.20 x 0.20 x 0.98

Sensing method	infrared radiation
Protection level	sealed, waterproof, dustproof
Sensing method	infrared radiation
Working environment	indoor, outdoor
Chassis material	304 stainless steel plate

Support twelve kinds of function customization

























Puerta de acceso con torniquete de carril de velocidad de seguridad electrónica para control de acceso

Support twelve kinds of function customization

















Medidas: 1.40 x 0.20 x 0.98











Medidas: 1.40 x 0.12 x 0.98

Torniquete deslizante de barrera de altura ovalada

Support twelve kinds of function customization





























Medidas: 1.40 x 0.12 x 0.98

Puertas de acceso rápido "Speed lane" y puertas de acceso rápido con torniquete óptico

Support twelve kinds of function customization

























Protection level: sealed, waterproof, dustproof





Medidas: 1.40 x 0.35 x 0.98

Sistema de puerta automático con torniquete biométrico "Speed lane" con motor sin escobillas

Support twelve kinds of function customization

























Protection level: sealed, waterproof, dustproof





Sistema de puerta automático con torniquete biométrico "Speed lane" con motor sin escobillas

Medidas: 1.66 x 1.50 x 2.30

Operation voltage	DC 24V
Operation current	3A/5A(max)
Transit speed	30-40 persons/min
Communication interface	standard RS485 interface(distance less than 1200m)
Input interface	Dry contact signal or +12V level signal or DC12V pulse signal with width of more than 100ms
Working environment	indoor, outdoor(with a tent over)
Relative humidity	90% no condensation





NUESTRAS MARCAS

- PÓNGANSE EN CONTACTO CON NOSOTROS -

QUALITY DOOR SOLUTIONS, S. A. de C. V. **GUADALUPE VICTORIA No. 63, Int. 1 – COL. SANTA BARBARA** CORREGIDORA, QUERETARO (442) 199-7000

ventas@smartdoorsolutions.com.mx

www.smartdoorsolutions.com.mx

DISTRIBUIDOR CERTIFICADO















































































ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



TOYOTA

















Laureate International Universities®









UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO















LE DAMOS SOLUCIÓN A TUS PROYECTOS

QUALITY DOOR SOLUTIONS, S. A. de C. V.
GUADALUPE VICTORIA No. 63, Int. 1 – COL. SANTA BARBARA
CORREGIDORA, QUERETARO (442) 199-7000

smg@qualitydoor.com.mx

www.smartdoorsolutions.com.mx



